

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: rossens.pro-solution.ru | эл. почта: rss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ЭРСУ-3 , ЭРСУ-4 регуляторы-сигнализаторы уровня электронные



Электронные регуляторы-сигнализаторы уровня предназначены для регулирования и сигнализации уровня токопроводящих жидкостей. Имеют три независимых канала регулирования (нижний, верхний и аварийный), а также канал подачи жидкости в емкость.

Принцип работы

Принцип работы ЭРСУ 3 и ЭРСУ 4 основан на измерении электрического сопротивления между электродами датчиков и стенкой сосуда (емкости).

На передней панели прибора расположена оптическая индикация 4-х выходов и индикатор сети. **Приборы поставляются в комплекте с датчиками (электроды).**

Технические характеристики

	ЭРСУ-3	ЭРСУ-4
1. Количество каналов регулирования	3	4
2. Количество каналов управления насосом / клапаном /	1	-
3. Сопротивление измеряемой жидкости, не более	10 кОм	
4. Напряжение питания	220 В +/- 10%	
5. Потребляемая мощность, не более	10 Вт	
6. Ток коммутации выходов, при 220 В	2 А	
при 36 В	4 А	
7. Масса, не более	0, 5 кг	
8. Габаритные размеры	96x96x70 мм	
9. Вырез щита	91x91 мм	

